

**Boletim Técnico de Produto****DESCRIÇÃO**

O adesivo **CM 265 C** é um produto a base de matérias primas naturais em meio aquoso, elaborado com a mais alta tecnologia da empresa L. D. Davis Industries, Inc.

**PROPRIEDADES**

O adesivo **CM 265 C** é especialmente indicado para utilização na Indústria Gráfica, na **confeção de capas duras** de agendas e similares. Este produto apresenta excepcional pega instantânea (green tack), maquinabilidade e excelente colagem nos mais difíceis substratos, obtendo uma ótima performance em equipamentos Crathem e Horauf, entre outros. Pode ser utilizado para outras aplicações e substratos, desde que efetuados testes prévios.

**EMBALAGEM**

Caixas de papelão, com aproximadamente 20 kg, contendo 6 blocos de adesivo.

**ESPECIFICAÇÃO**

Aspecto	<i>Gelatinoso</i>
Cor	<i>Âmbar</i>
Viscosidade Brookfield RVT (sp 4 / 20 rpm / 60 °C)	<i>3.500 a 4.000 mPa.s</i>
Teor de Sólidos	<i>63 – 66%</i>

**APLICAÇÃO**

A faixa de temperatura indicada para aplicação (55 a 70°C) deverá ser verificada para cada caso específico considerando: substrato, quantidade de adesivo, temperatura ambiente, equipamento, etc. Pode-se ajustar a viscosidade do material fundido, dependendo de sua maquinabilidade, com 10 a 20 % de água.

**ESTOCAGEM**

Recomenda-se estocar em áreas cobertas, em ambiente seco e fresco.

**VIDA ÚTIL**

4 meses, quando observadas as condições de estocagem.

**A H. B. FULLER BRASIL RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.**

**NOTA IMPORTANTE:**

As informações aqui contidas são baseadas em dados coletados que acreditamos serem idôneas e, desde que possam ser obtidas em parte por laboratórios independentes ou outros serviços, e não sob nossa supervisão direta. Não são feitas averiguações a respeito da acuracidade, precisão, abrangência ou representatividade. Não garantimos que as precauções de segurança e saúde sugeridas sejam adequadas para todas as situações envolvendo o uso e manuseio. Nossa obrigação será a de substituir ou pagar por qualquer material comprovadamente não conforme. Além do custo do material fornecido, não assumimos a responsabilidade por perdas de qualquer espécie, sendo que o usuário deverá aceitar o produto sem garantias implícitas ou explícitas. A conveniência do produto para um determinado uso deverá ser exclusiva do usuário, bem como a responsabilidade em verificar suas características assumindo todos os riscos de tal verificação. O usuário assumirá todos os riscos e responsabilidades decorrentes do uso.

**Revisão DEZ./04**