



# BOLETIM TÉCNICO

## IPA 5050

### FINALIDADE:

- Produto utilizado em impressoras offset alcolor. Tem a função de quebrar a tensão superficial da solução de molha, melhorando a hidrofília e a qualidade da impressão.

### PROPRIEDADES:

- Diminui as paradas de máquinas;
- Reduz a espuma, as velaturas e o decalque;
- Melhora a produtividade e o equilíbrio entre água e tinta;
- Melhora a secagem e o brilho das tintas;
- Trabalha bem com todas as chapas e todas as tintas.

### MODO DE USAR:

- Utilizar entre 8 a 12% do produto no sistema, dependendo da solução de fonte utilizada ou conforme orientação do fabricante da impressora.

### CUIDADOS:

- A diluição ideal para cada equipamento pode ser ajustada mediante testes de impressão;
- A temperatura ideal para trabalho no sistema refrigerado é de 5 a 12°C para evitar a evaporação e consequentemente maior consumo do produto;
- **Não ingerir;**
- Produto inflamável. Manipular em local ventilado, afastado de fontes de ignição e calor. Não fumar;
- Evitar o contato direto com os olhos, pele e as roupas (utilizar E.P.I.s adequados);
- Não utilizar antes de ler atentamente as informações do rótulo e FISPQ.

### ARMAZENAGEM:

- Conservar a embalagem fechada em ambiente bem ventilado, distante de oxidantes, fontes de ignição e de calor.

### APRESENTAÇÕES:

- 20, 50, 200 e 1000L.

***Para maiores informações consulte nosso Departamento Técnico***

### EUROSTAR PRODUTOS GRÁFICOS E COM. VISUAL LTDA.

Estrada do Jaguarí, 559/621 – Santana de Parnaíba / SP – CEP 06533-100

Telefone: (11) 4156-2814 (fábrica) / (11) 2133-2155 (comercial)

venda@eurostargraficos.com.br

[www.eurostargraficos.com.br](http://www.eurostargraficos.com.br)