



URAPRESS PLUS T

Aditivo de mojado para rotativas coldset con turbo

Aditivo de mojado especialmente diseñado para su utilización en rotativas coldset para todo tipo de sistemas de mojado, incluso sistemas de mojado turbo. Se trata de una formulación muy estable, cuidadosamente formulada para los talleres más exigentes.

Propiedades

- Homologado por FOGRA
- Compatible con sistemas de mojado turbo.
- Baja formación de espuma.
- Producto muy estable en máquina.
- Arranques muy rápidos.
- Gran capacidad de limpieza con un aporte mínimo de agua.
- Optimo equilibrio agua/tinta
- Adecuado para aguas de dureza entre 125 y 180 mg/L de Ca CO₃ (7 y 10 °dH).
- Mantiene el sistema limpio y libre de malos olores.
- Formulación no agresiva
- Retrasa la aparición de residuos en los cauchos y en los cilindros impresores.
- No COV.

Instrucciones de uso

Limpie el circuito de mojado antes de usar la solución de mojado.

Se utiliza diluido en agua al 2-3%.

Un aumento de un 1% en el dosificador del aditivo de mojado da lugar a un aumento de la conductividad entre 540 y 570 $\mu\text{S}/\text{cm}$ por encima de la conductividad del agua utilizada. Para un agua de 250 $\mu\text{S}/\text{cm}$ la conductividad óptima de la solución de mojado al 2.5 % sería aproximadamente de 1450 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y un pH próximo a 4,8.